


19343 KDEM-1P LCD

Villamosenergia fogyasztásmérő, 1P, In 45A

5905339193438



A KDEM-1P LCD egyfázisú hálózat villamosenergia-fogyasztásának nyomon mérésére szolgáló eszköz kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Az aktív energiafogyasztást méri és jeleníti meg (kW). A mérő közvetlen mérési módszert alkalmaz 5A(45A). A KDEM-1P LCD a MID irányelvnek megfelelő fogyasztásmérő (B pontossági osztály). Annak köszönhetően, hogy a fogyasztásmérő kiegészítő impulzus kimenettel van felszerelve, lehetőség van a villamosenergia-fogyasztás távmérésére. A fogyasztásmérő DIN sínekre szerelhető. A fogyasztásmérő gyárilag van lezárva, továbbá lehetőség van a tápellátás vezetékek sorkapcsainak lezárására.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: TH35 sínre

Alkalmazás helye: beltéri

Szabvány: PN-EN 60715

Tápfeszültség tolerancia: +/- 10%

Mérődióda: igen

Hossz [mm]: 17.5

Szélesség [mm]: 17.5

Magasság [mm]: 113

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -10÷35

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 2,5-6

Mérődióda - impulzus kimenet [impulzus/KWh]: 2000

Modulok száma: 1

Maximális áramerősség [A]: 45

IP védelem fokozat: 20

Számláló mérési tartománya: 99999,99

Bázis áram [A] : 0,25-5

Minimális áram [A]: 0.02

Számláló állandója [Wh/imp]: 0.5

Impulzus kimenet: S0+S0- | <27V DC | <27mA

Saját fogyasztás [VA]: max ≤4

Mérés pontossági osztálya: B

19343 KDEM-1P LCD

Villamosenergia fogyasztásmérő, 1P, In 45A

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 120

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 120

Nettó egységsúly [g]: 74

Súly [g]: 99.5

Egységcsomagolás hossza [cm]: 11.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7

Doboz súlya [kg]: 11.94

Karton szélessége [cm]: 46.5

Doboz magassága [cm]: 18

Doboz hossza [cm]: 59.5

Karton térfogata [m³]: 0.049802