



LED-Unterbauleuchten Olus Sensor 80



Artikelnummer: **20000098**

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer: | 20000098 |
| Lichtfarbe: | Change Tone (3000 K/4000 K) |
| Lichtstrom: | |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 105 ° |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 11 W |
| Energieverbrauch: | 11 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 25000 h |
| Abmessungen: | 800x33x10 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4018412343802 |

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|--|--|--|---|
| Artikelvariante 20000098 | Dimmbar mit externem Dimmer nein | Farbkonsistenz initial < 6 | Länge/Tiefe 800 mm |
| Barcode 4018412343802 | Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50 | Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥ 80 | Breite 33 mm |
| Verpackungseinheit | Gewichteter Verbrauch 11 kWh/1000h | Abstrahl-/Halbwertswinkel 105 ° | Höhe 10 mm |
| Hersteller Müller-Licht | Lebensdauer Nominalwert 25000 h | Lichtausbeute Nominalwert 77 lm/W | Gewicht 320,00 g |
| Zolltarifnummer 94051040900 | Leistungsaufnahme Nominalwert 11 W | Lichtfarbe Change Tone (3000 K/4000 K) | Produktarten |
| Verpackung | Nom. Stromstärke 50 mA | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 850 lm | Austausch stromlos nein |
| Colorbox/Barcode 1 4018412343802 | Spannung Nominalwert 220-240 V | Spektrumbild  | Belüftung erforderlich nein |
| Colorbox/Inhalt (Stück) 1 | Stromart AC | | Nicht in Reflektoren betreiben nein |
| Colorbox/Gewicht 182,10 g | Frequenz Nominalwert 50 Hz | Leuchtendaten | Inverkehrbringer Müller-Licht |
| Colorbox/Abmessungen L=60 B=72 H=862 mm | Verschiebungsfaktor (cos ϕ) 0,88 | Enthält verbaute LED ja | Marke Müller-Licht |
| Innerbox/Barcode 1 4018412655646 | Vorschaltgerät | IP-Schutzart 20 | CE Kennzeichnung nein |
| Innerbox/Inhalt (Stück) 4 | Typ EBS012B-120100AG-P | Kabellänge 1500 mm | Garantieprodukt 5 Jahre Garantiebedingungen |
| Innerbox/Gewicht 291,00 g | | Memoryfunktion ja | Lieferumfang Olus Sensor 80, Bedienungsanleitung, Montagematerial |
| Innerbox/Abmessungen L=870 B=160 H=127 mm | | Schutzklasse II | |
| Transportkarton/Barcode 1 4018412343819 | | | |
| Transportkarton/Inhalt (Stück) 24 | | | |
| Transportkarton/Gewicht 1381,00 g | | | |
| Transportkarton/Abmessungen L=895 B=345 H=410 mm | | | |
| Umwelteigenschaften | | | |
| Triman-Kennzeichen  | | | |
| WEEE-Produkt  | | | |
| | | | |