

## LED-Wand- und Deckenleuchten Reva Star 30 Square



Artikelnummer:	21000075
Lichtfarbe:	<b>3000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>12 W</b>
Energieverbrauch:	<b>12 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>270x85 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412681454</b>

Artikelnummer: **21000075**

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>Artikelvariante</td> <td>21000075</td> </tr> <tr> <td>Barcode</td> <td>4018412681454</td> </tr> <tr> <td>Verpackungseinheit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hersteller</td> <td>Müller-Licht</td> </tr> <tr> <td><b>Verpackung</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Colorbox/Barcode 1</td> <td>4018412681454</td> </tr> <tr> <td>Colorbox/Inhalt (Stück)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Colorbox/Gewicht</td> <td>144,23 g</td> </tr> <tr> <td>Colorbox/Abmessungen</td> <td>L=282 B=90 H=280 mm</td> </tr> <tr> <td>Transportkarton/Barcode 1</td> <td>4018412683502</td> </tr> <tr> <td>Transportkarton/Inhalt (Stück)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Transportkarton/Gewicht</td> <td>348,00 g</td> </tr> <tr> <td>Transportkarton/Abmessungen</td> <td>L=381 B=313 H=301 mm</td> </tr> </table>	Artikelvariante	21000075	Barcode	4018412681454	Verpackungseinheit		Hersteller	Müller-Licht	<b>Verpackung</b>		Colorbox/Barcode 1	4018412681454	Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Colorbox/Gewicht	144,23 g	Colorbox/Abmessungen	L=282 B=90 H=280 mm	Transportkarton/Barcode 1	4018412683502	Transportkarton/Inhalt (Stück)	4	Transportkarton/Gewicht	348,00 g	Transportkarton/Abmessungen	L=381 B=313 H=301 mm	<table border="1"> <tr> <td>Dimmbar mit externem Dimmer</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td>Elektrischer Leistungsfaktor</td> <td>&gt; 0,50</td> </tr> <tr> <td>ERP Anwendungsbereich</td> <td>Lichtquelle im umgebenen Produkt - kein Label</td> </tr> <tr> <td>Gewichteter Verbrauch</td> <td>12 kWh/1000h</td> </tr> <tr> <td>Lebensdauer Nominalwert</td> <td>25000 h</td> </tr> <tr> <td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td> <td>12 W</td> </tr> <tr> <td>Nom. Stromstärke</td> <td>67 mA</td> </tr> <tr> <td>Spannung Nominalwert</td> <td>220-240 V</td> </tr> <tr> <td>Frequenz Nominalwert</td> <td>50 Hz</td> </tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle im umgebenen Produkt - kein Label	Gewichteter Verbrauch	12 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Leistungsaufnahme Nominalwert	12 W	Nom. Stromstärke	67 mA	Spannung Nominalwert	220-240 V	Frequenz Nominalwert	50 Hz	<table border="1"> <tr> <td>Farbkonsistenz initial</td> <td>&lt; 6</td> </tr> <tr> <td>Farbtemperatur</td> <td>3000 K</td> </tr> <tr> <td>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</td> <td>≥80</td> </tr> <tr> <td>Abstrahl-/Halbwertswinkel</td> <td>120 °</td> </tr> <tr> <td>Lichtausbeute Nominalwert</td> <td>100 lm/W</td> </tr> <tr> <td>Lichtstrom enthaltene Lichtquelle</td> <td>1200 lm</td> </tr> <tr> <td><b>Leuchtdaten</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IP-Schutzart</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse</td> <td>I</td> </tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbtemperatur	3000 K	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °	Lichtausbeute Nominalwert	100 lm/W	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1200 lm	<b>Leuchtdaten</b>		IP-Schutzart	20	Schutzklasse	I	<table border="1"> <tr> <td><b>Produktmaße + Gewicht</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td>270 mm</td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td>85 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>361,00 g</td> </tr> <tr> <td><b>Produktdaten</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beleuchtungstechnologie</td> <td>LED</td> </tr> <tr> <td>Modell (Technisch)</td> <td>LED-Wand- und Deckenleuchte</td> </tr> <tr> <td>Inverkehrbringer</td> <td>Müller-Licht</td> </tr> <tr> <td>Marke</td> <td>Müller-Licht</td> </tr> <tr> <td>CE Kennzeichnung</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Garantieprodukt</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td><b>Umwelteigenschaften</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Triman-Kennzeichen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>WEEE-Produkt</td> <td></td> </tr> </table>	<b>Produktmaße + Gewicht</b>		Breite	270 mm	Höhe	85 mm	Gewicht	361,00 g	<b>Produktdaten</b>		Beleuchtungstechnologie	LED	Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	nein	<b>Umwelteigenschaften</b>		Triman-Kennzeichen		WEEE-Produkt	
Artikelvariante	21000075																																																																																												
Barcode	4018412681454																																																																																												
Verpackungseinheit																																																																																													
Hersteller	Müller-Licht																																																																																												
<b>Verpackung</b>																																																																																													
Colorbox/Barcode 1	4018412681454																																																																																												
Colorbox/Inhalt (Stück)	1																																																																																												
Colorbox/Gewicht	144,23 g																																																																																												
Colorbox/Abmessungen	L=282 B=90 H=280 mm																																																																																												
Transportkarton/Barcode 1	4018412683502																																																																																												
Transportkarton/Inhalt (Stück)	4																																																																																												
Transportkarton/Gewicht	348,00 g																																																																																												
Transportkarton/Abmessungen	L=381 B=313 H=301 mm																																																																																												
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																												
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50																																																																																												
ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle im umgebenen Produkt - kein Label																																																																																												
Gewichteter Verbrauch	12 kWh/1000h																																																																																												
Lebensdauer Nominalwert	25000 h																																																																																												
Leistungsaufnahme Nominalwert	12 W																																																																																												
Nom. Stromstärke	67 mA																																																																																												
Spannung Nominalwert	220-240 V																																																																																												
Frequenz Nominalwert	50 Hz																																																																																												
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																												
Farbtemperatur	3000 K																																																																																												
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80																																																																																												
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °																																																																																												
Lichtausbeute Nominalwert	100 lm/W																																																																																												
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1200 lm																																																																																												
<b>Leuchtdaten</b>																																																																																													
IP-Schutzart	20																																																																																												
Schutzklasse	I																																																																																												
<b>Produktmaße + Gewicht</b>																																																																																													
Breite	270 mm																																																																																												
Höhe	85 mm																																																																																												
Gewicht	361,00 g																																																																																												
<b>Produktdaten</b>																																																																																													
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																												
Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte																																																																																												
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																												
Marke	Müller-Licht																																																																																												
CE Kennzeichnung	ja																																																																																												
Garantieprodukt	nein																																																																																												
<b>Umwelteigenschaften</b>																																																																																													
Triman-Kennzeichen																																																																																													
WEEE-Produkt																																																																																													