

## LED-Wand- und Deckenleuchten Reva 30 Round



Artikelnummer:	21000076
Lichtfarbe:	<b>3000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>18 W</b>
Energieverbrauch:	<b>18 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>310x55 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412681461</b>

Artikelnummer: **21000076**

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht																																												
<table border="1"> <tr> <td>Artikelvariante</td> <td>21000076</td> </tr> <tr> <td>Barcode</td> <td>4018412681461</td> </tr> <tr> <td>Verpackungseinheit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hersteller</td> <td>Müller-Licht</td> </tr> </table>	Artikelvariante	21000076	Barcode	4018412681461	Verpackungseinheit		Hersteller	Müller-Licht	<table border="1"> <tr> <td>Dimmbar mit externem Dimmer</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td>Elektrischer Leistungsfaktor</td> <td>&gt; 0,50</td> </tr> <tr> <td>ERP Anwendungsbereich</td> <td>Lichtquelle im umgebenen Produkt - kein Label</td> </tr> <tr> <td>Gewichteter Verbrauch</td> <td>18 kWh/1000h</td> </tr> <tr> <td>Lebensdauer Nominalwert</td> <td>25000 h</td> </tr> <tr> <td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td> <td>18 W</td> </tr> <tr> <td>Nom. Stromstärke</td> <td>100 mA</td> </tr> <tr> <td>Spannung Nominalwert</td> <td>220-240 V</td> </tr> <tr> <td>Frequenz Nominalwert</td> <td>50 Hz</td> </tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle im umgebenen Produkt - kein Label	Gewichteter Verbrauch	18 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Leistungsaufnahme Nominalwert	18 W	Nom. Stromstärke	100 mA	Spannung Nominalwert	220-240 V	Frequenz Nominalwert	50 Hz	<table border="1"> <tr> <td>Farbkonsistenz initial</td> <td>&lt; 6</td> </tr> <tr> <td>Farbtemperatur</td> <td>3000 K</td> </tr> <tr> <td>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</td> <td>≥80</td> </tr> <tr> <td>Abstrahl-/Halbwertswinkel</td> <td>120 °</td> </tr> <tr> <td>Lichtausbeute Nominalwert</td> <td>101 lm/W</td> </tr> <tr> <td>Lichtstrom enthaltene Lichtquelle</td> <td>1820 lm</td> </tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbtemperatur	3000 K	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °	Lichtausbeute Nominalwert	101 lm/W	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1820 lm	<table border="1"> <tr> <td>Breite</td> <td>310 mm</td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td>55 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>356,00 g</td> </tr> </table>	Breite	310 mm	Höhe	55 mm	Gewicht	356,00 g
Artikelvariante	21000076																																														
Barcode	4018412681461																																														
Verpackungseinheit																																															
Hersteller	Müller-Licht																																														
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																														
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50																																														
ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle im umgebenen Produkt - kein Label																																														
Gewichteter Verbrauch	18 kWh/1000h																																														
Lebensdauer Nominalwert	25000 h																																														
Leistungsaufnahme Nominalwert	18 W																																														
Nom. Stromstärke	100 mA																																														
Spannung Nominalwert	220-240 V																																														
Frequenz Nominalwert	50 Hz																																														
Farbkonsistenz initial	< 6																																														
Farbtemperatur	3000 K																																														
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80																																														
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °																																														
Lichtausbeute Nominalwert	101 lm/W																																														
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1820 lm																																														
Breite	310 mm																																														
Höhe	55 mm																																														
Gewicht	356,00 g																																														
<table border="1"> <tr> <th>Verpackung</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Colorbox/Barcode 1</td> <td>4018412681461</td> </tr> <tr> <td>Colorbox/Inhalt (Stück)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Colorbox/Gewicht</td> <td>160,00 g</td> </tr> <tr> <td>Colorbox/Abmessungen</td> <td>L=322 B=65 H=319 mm</td> </tr> <tr> <td>Transportkarton/Barcode 1</td> <td>4018412683519</td> </tr> <tr> <td>Transportkarton/Inhalt (Stück)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Transportkarton/Gewicht</td> <td>363,00 g</td> </tr> <tr> <td>Transportkarton/Abmessungen</td> <td>L=340 B=345 H=281 mm</td> </tr> </table>	Verpackung		Colorbox/Barcode 1	4018412681461	Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Colorbox/Gewicht	160,00 g	Colorbox/Abmessungen	L=322 B=65 H=319 mm	Transportkarton/Barcode 1	4018412683519	Transportkarton/Inhalt (Stück)	4	Transportkarton/Gewicht	363,00 g	Transportkarton/Abmessungen	L=340 B=345 H=281 mm		<table border="1"> <tr> <th>Leuchtdaten</th> <td></td> </tr> <tr> <td>IP-Schutzart</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse</td> <td>I</td> </tr> </table>	Leuchtdaten		IP-Schutzart	20	Schutzklasse	I	<table border="1"> <tr> <th>Produktdaten</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Beleuchtungstechnologie</td> <td>LED</td> </tr> <tr> <td>Modell (Technisch)</td> <td>LED-Wand- und Deckenleuchte</td> </tr> <tr> <td>Inverkehrbringer</td> <td>Müller-Licht</td> </tr> <tr> <td>Marke</td> <td>Müller-Licht</td> </tr> <tr> <td>CE Kennzeichnung</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Garantieprodukt</td> <td>nein</td> </tr> </table>	Produktdaten		Beleuchtungstechnologie	LED	Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	nein						
Verpackung																																															
Colorbox/Barcode 1	4018412681461																																														
Colorbox/Inhalt (Stück)	1																																														
Colorbox/Gewicht	160,00 g																																														
Colorbox/Abmessungen	L=322 B=65 H=319 mm																																														
Transportkarton/Barcode 1	4018412683519																																														
Transportkarton/Inhalt (Stück)	4																																														
Transportkarton/Gewicht	363,00 g																																														
Transportkarton/Abmessungen	L=340 B=345 H=281 mm																																														
Leuchtdaten																																															
IP-Schutzart	20																																														
Schutzklasse	I																																														
Produktdaten																																															
Beleuchtungstechnologie	LED																																														
Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte																																														
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																														
Marke	Müller-Licht																																														
CE Kennzeichnung	ja																																														
Garantieprodukt	nein																																														
			<table border="1"> <tr> <th>Umwelteigenschaften</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Triman-Kennzeichen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>WEEE-Produkt</td> <td></td> </tr> </table>	Umwelteigenschaften		Triman-Kennzeichen		WEEE-Produkt																																							
Umwelteigenschaften																																															
Triman-Kennzeichen																																															
WEEE-Produkt																																															