


23165 KMB6-C40/3

Megszakító, 3P

5905339231659



A vezeték és fogyasztók védelmére szolgál a túlterheléstől, valamint a hálózatban és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: TH35 sínre

Szabvány: PN-EN 60898-1

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230/400 AC

Névleges áram [A]: 40

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷40

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷25

Kioldási jellemzők: C

Áramkorlátozási osztály: 3

Modulok száma: 3

Névleges zárlati áram [A]: 6000

IP védettség fokozat: 20

Pólusok száma: 3

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 4

Darabszám közbenső csomagolásban: 4

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 40

Nettó egység súly [g]: 94

Súly [g]: 312

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 12.48

Karton szélessége [cm]: 25

Doboz magassága [cm]: 19.5

Doboz hossza [cm]: 45

Karton térfogata [m³]: 0.021938

23165 KMB6-C40/3

Megszakító, 3P