


23254 KMC-40-40

Moduláris kontaktor, 230V AC vezérlés

5905339232540



Kapcsolók villamos fogyasztók automatikus bekapcsolására.
Alkalmazási kategóriák: AC7a, AC7b.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Felhasználási kategória: AC-7A, AC-7B

Szín: fehér

Beszereles helye: TH35 sínre

Alkalmazás helye: beltéri

Szabvány: PN-EN 60947-4-1

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -25÷40

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Csatlakozó/megszakító érintkezők száma: 4/0

Modulok száma: 3

Névleges teljesítmény AC-7A/400: 40kW

Névleges teljesítmény AC-7B/400: 13kW

Tekercsfeszültség [V]: 230V AC 50/60Hz

Névleges áram I(N) AC-7A/AC-1: 40A

Névleges áram I(N) AC-7B/AC-1: 15A

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 4

Darabszám közbenső csomagolásban: 4

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 40

Nettó egység súly [g]: 316

Súly [g]: 270

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 10.8

Karton szélessége [cm]: 24.5

Doboz magassága [cm]: 20

Doboz hossza [cm]: 46

Karton térfogata [m³]: 0.02254

23254 KMC-40-40

Moduláris kontaktor, 230V AC vezérlés