



LED lépcsővilágító lámpatest

5905339273796



A Kanlux APUS modern formatervezés vonzó világítási hatással kombinálva. Tökéletes megoldás lépcsők és folyosók megvilágítására vagy az adott helyiség berendezésének kiemelésére. A lámpatest egyedi szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít. Az AC változat 230V-os működtetővel, a PIR pedig mozgásérzékelővel van ellátva. Az érzékelő mozgást érzékel/a környezet fényerősségétől függetlenül bekapcsolja a világítást.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szerelés: fali süllyesztett: igen

Szín: rozsdamentes acél

Beszereles helye: szerelés: fali süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Fényerőszabályozható: nem

Mozgásérzékelés: igen

Hossz [mm]: 75

Szélesség [mm]: 23

Magasság [mm]: 75

Vezeték hossz [m]: 0.18

A szerelődoboz előírt átmérője [Ømm]: 60

Szerelőnyílás mérete [mm]: 60

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 DC

Maximális teljesítmény [W]: 0,8

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 14

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥20000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: csiszolt rozsdamentes acél, műanyag


Érzékelő típusa: PIR

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 60--

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

LED lépcsővilágító lámpatest



Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$
Érzékelő működési szöge [°]: H90/V40
IP védettségi fokozat: 20
Érzékelési tartomány [m]: max 5

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 100
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100
Nettó egység súly [g]: 84
Súly [g]: 102.9
Egységcsomagolás hossza [cm]: 11
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 16.5
Doboz súlya [kg]: 10.29
Karton szélessége [cm]: 24
Doboz magassága [cm]: 35.5
Doboz hossza [cm]: 63.5
Karton térfogata [m³]: 0.054102

KANLUX S.A. (kat 27379) APUS LED PIR-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27379) APUS LED PIR-NW
Lamps: 1 x APUS LED NW

