

LED-Orientierungslicht Riva Sensor



Artikelnummer: **27700050**

Artikelnummer:	27700050
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	10 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	4,5 V
Leistungsaufnahme:	0,6 W
Energieverbrauch:	0 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	115x39 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412672636

Das praktische Treppenlicht ist nicht nur optisch ein echter Hingucker: Die mobile, kabellose Batterieleuchte Riva ist vielfältig einsetzbar und sorgt genau dort wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung.

- Mobiles Treppenlicht mit Bewegungs- und Dämmerungssensor
- Einfache und schnelle Anbringung: Flexibel und selbstklebend mit Magnethalter, inklusive Batterien (3x AA)
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 27700050	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 115 mm
Barcode 4018412672636	ERP Anwendungsbereich Nicht ERP-relevant	Farbtemperatur 2700 K	Breite 115 mm
Hersteller Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert 30000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥ 80	Höhe 39 mm
Zolltarifnummer 94054231900	Leistungsaufnahme Nominalwert 0,6 W	Lichtausbeute Nominalwert 17 lm/W	Gewicht 345,00 g
Verpackung		Lichtfarbe warmwhite	Produktdaten
Blister/Barcode 1 4018412672636	Nom. Stromstärke 130 mA	Lichtstrom Nominalwert 10 lm	Modell (Technisch) LED-Nachtlicht
Blister/Inhalt (Stück) 1	Spannung Nominalwert 4,5 V	Leuchtdaten	Inverkehrbringer Müller-Licht
Blister/Gewicht 140,00 g	Batteriedetails	IP-Schutzart 20	Marke Müller-Licht
Blister/Abmessungen L=36 B=150 H=400 mm	Enthaltene Anzahl 9	Memoryfunktion Nein	CE Kennzeichnung ja
Innerbox/Barcode 1 4018412672650	Enthaltener Typ AA	Schutzklasse III	Garantieprodukt nein
Innerbox/Inhalt (Stück) 5	Typengruppe Primär	Sensordaten	Lieferumfang Riva Sensor, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 9x AAA Batterien
Innerbox/Abmessungen L=425 B=310 H=185 mm	Erfassungswinkel 120 °	Aktivitätsdauer 20 sec	
Transportkarton/Barcode 1 4018412672643	Entfernung 3m	Dämmerungseinstellungen <10 lx	
Transportkarton/Inhalt (Stück) 40			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
WEEE-Produkt			