


29240 SANI IP44 DSO-B

Mennyezeti spot lámpatest

5905339292407

IP
44

MO
DE
RN
design



A Kanlux SANI IP44 felületre szerelhető mennyezeti lámpatest. Egyszerű stílus jellemzi és két színben elérhető - fehérben és feketében. A lámpatestek magas védettségi foka lehetővé teszi azok alkalmazását olyan helyiségekben, ahol az elektromos készülékek fokozott páratartalomnak és vízzel történő elárasztás veszélyének vannak kitéve, mint például a fürdőszobákban vagy konyhákban.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fekete

Beszelés helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Cserélhető fényforrás: igen

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Átmérő [mm]: 80

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 10

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Fényforrások: PAR16 LED

Foglalat : GU10

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

A lámpatest az alábbi energiasztályú fényforrásokkal

használható: A++,A+,A

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya

[mm²]: 0,75÷1,5

IP védettségi fokozat: 44

ÁLTALÁNOS TERMÉKPARAMÉTEREK:

Magasság [mm]: 95

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20

Nettó egység súly [g]: 280

Súly [g]: 334

Egységcsomagolás hossza [cm]: 9

29240 SANI IP44 DSO-B

Mennyezeti spot lámpatest



Egységcsomagolás szélessége [cm]: 9
Egységcsomagolás magassága [cm]: 10.5
Doboz súlya [kg]: 6.68
Karton szélessége [cm]: 19.5
Doboz magassága [cm]: 23
Doboz hossza [cm]: 45
Karton térfogata [m³]: 0.020183