


Mennyezeti LED lámpa

8595665312244

**ÁLTALÁNOS ADATOK:****Szín:** fehér**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti**Alkalmazás helye:** kültéri**Relé érintkezői közötti mikrorés:** igen**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m**Fényerőszabályozható:** nem**Mozgásérzékelés:** igen**Magasság [mm]:** 67**Átmérő [mm]:** 330**Érzékenység beállítás:** igen**Higanytartalom:** nem**Integrált LED fényforrás:** igen**MŰSZAKI ADATOK:****Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC**Névleges frekvencia [Hz]:** 50**Maximális teljesítmény [W]:** 18**Áramütés elleni védelmi osztály:** I**Búra anyaga:** PC**Dióda típusa:** LED SMD**Lámpatest fényárama [lm]:** 1200**Fényforrás színe:** fehér**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6**Színvisszaadási index:** 80**Élettartam [h]:** 25000**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥20000**Sugárzási szög [°]:** 120**Lámpa fényereje [lm/W]:** 67**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -20÷35**Lámpaház anyaga:** fém**Érzékelő típusa:** mikrohullámú**Csatlakozó típusa:** csavaros sorkapocs**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 5-30**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** <1**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5**Érzékelő működési frekvenciája [MHz]:** 5800**Rádióátviteli frekvencia [MHz]:** 5800**Érzékelő működési szöge [°]:** H360**Átviteli teljesítmény [mW]:** 10**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]:** 2/10/25/50/off**IP védettségi fokozat:** 44**Érzékelési tartomány [m]:** max 7

# 31224 CORSO LED V2 18-NW-SE

Mennyezeti LED lámpa



## LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 10

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 10

**Nettó egységsúly [g]:** 512

**Súly [g]:** 788

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 36.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 7

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 36.5

**Doboz súlya [kg]:** 7.88

**Karton szélessége [cm]:** 37

**Doboz magassága [cm]:** 38

**Doboz hossza [cm]:** 74.5

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.104747

MILED0 (kat 31224) CORSO LED V2 18-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31224) CORSO LED V2 18-NW-SE  
Lamps: 1 x CORSO LED V2 18-NW

