


32570 KMBN6-C20/1

Kismegszakító, 1P+N

5905339325709



A vezeték és fogyasztók védelmére szolgál a túlterheléstől, valamint a hálózatban és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Beszereles helye: TH35 sínre

Szabvány: PN-EN 60898-1

Hossz [mm]: 76

Szélesség [mm]: 17.5

Magasság [mm]: 82

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230 AC

Névleges áram [A]: 20

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷40

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷25

Kioldási jellemzők: C

Áramkorlátozási osztály: 3

Modulok száma: 1

Névleges zárlati áram [A]: 6000

IP védettség fokozat: 20

Pólusok száma: 1+N

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 12

Darabszám közbenső csomagolásban: 12

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 120

Nettó egység súly [g]: 110

Súly [g]: 117.5

Egységcsomagolás hossza [cm]: 2

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 14.1

Karton szélessége [cm]: 25

Doboz magassága [cm]: 19.5

Doboz hossza [cm]: 45

Karton térfogata [m³]: 0.021938

32570 KMBN6-C20/1

Kismegszakító, 1P+N