

# TERMÉKADATLAP

## HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE® 2000 | Alacsony feszültségű halogénizzók pinés fejeléssel



### Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Bejáratvilágítás
- Kiemelő világítás
- Világítás olvasáshoz
- Kerti világítás
- Üzletek, üzletterek
- Éttermek, szállodák és hasonló nagy presztízsű alkalmazási területek
- Irodák, középületek
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

### Termékelőnyök

- Ragyogó kiemelő fény
- Hihetetlenül kompakt méretei révén a legmodernebb formájú lámpatestekhez is ideális
- Nyitott lámpatestekhez való használatra (az IEC 60598-1 szabvány szerint)
- Axiális izzószál az optimálisan irányított fényért
- Speciális tűskék korrózió elleni védelemmel
- UV-szűrő
- Nem tartalmaz higanyt

### Termékjellemzők

- Átlagos élettartam: 2000 óra
- 100%-ban szabályozható
- Színvisszaadási index  $R_a$ : 100


## MŰSZAKI ADATOK

## BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	10 W
Méretezési teljesítmény	10.00 W
Névleges feszültség	12 V

## Fotometriai adatok

Fényáram	130 lm
Fényhasznosítás	13 lm/W
Light color (designation)	Melegfehér
Színhőmérséklet	2800 K
Színvisszaadási index, Ra	100
Fényszín	1028
UV-védelem	Igen



## Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	nem releváns
Bekapcsolás ideje	0.0 s

## MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	33.00 mm
Fényponttávolság (LCL)	22,0 mm
Átmérő	10,00 mm
Product weight	1,17 g

## Élettartam

Fényforrás névleges élettartama	2000 h
Kapcsolási ciklusok száma	50000

## TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G4
----------------------------------	----

Higanymentes	Igen
Tervező/változat	nem releváns

## KAPACITÁS

Dimmable	Yes
Üzemhelyzet	Bármilyen

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	10.00 kWh/1000h

## Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	HSGS/C/AXUB-10-12-G4-10/22
Rendelési szám	64415 S AX

## Az energiacímkezésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G4
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	No
Állítható színű fényforrás	No
Nagy fényűrségű fényforrás	No
Vakításgátló	No
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	33.00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	10,00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	10,00 mm
x színekoordináta	0.452
y színekoordináta	0.409
Sugárzási szög	SPHERE_360
EPREL ID	714476,714476
Model number	AC35298,AC35298

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075094178	Hajtogatott doboz 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	3.10 g	0.04 dm <sup>3</sup>

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075164130	Csomag 10	126 mm x 47 mm x 71 mm	26.00 g	0.42 dm <sup>3</sup>
4058075164239	Csomag 5	115 mm x 25 mm x 70 mm	24.00 g	0.20 dm <sup>3</sup>
4058075307957	Csomag 2	23 mm x 50 mm x 70 mm	7.00 g	0.08 dm <sup>3</sup>
4058075164147	Shipping box 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	594.00 g	10.23 dm <sup>3</sup>
4058075164246	Shipping box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165.00 g	1.86 dm <sup>3</sup>
4058075307964	Shipping box 16	192 mm x 59 mm x 80 mm	94.00 g	0.91 dm <sup>3</sup>
4058075094185	Shipping box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165.00 g	1.86 dm <sup>3</sup>
4058075307971	Shipping box 192	366 mm x 201 mm x 176 mm	1284.00 g	12.95 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.