

# TERMÉKADATLAP

## LED SPOT G9 3x1.9W 2700

LED SPOT G9 | Mennyezeti lámpatestek állítható GU9 szpotokkal



### Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Folyosók, bejáratok, lépcsőházak, nappalik, pincék, alagsorok
- Konyhák, munkaterületek
- Mennyezeti és falfelületi szerelés

### Termékelőnyök

- Akár 90%-os energiamegtakarítás a halogénizzós spot lámpatestekhez képest
- Időtálló kivitel
- Rugalmas felhasználás a cserélhető LED-fényforrásoknak köszönhetően
- Könnyen szerelhető

### Termékjellemzők

- Öt változatban kapható lámpatestcsalád, max. 6 darab spotfejjel
- Mattított nikkelt házbevonat
- Matt üvegből készült diffúzor
- Állítható fej



**MŰSZAKI ADATOK****BEKÖTÉSI ADATOK**


Névleges teljesítmény	5,70 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	48 mA
Bekapcsolási túláram	11.52 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	13
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	13
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	22
Teljesítménytényező ( $\lambda$ )	> 0,4
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

**Fotometriai adatok**

Fényáram	600 lm
Fényhasznosítás	105 lm/W
Színhőmérséklet	2700 K
Light color (designation)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	$\leq 6$ sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	300 °
Egységes UGR a lámpatest hossz tengelyén	nem releváns

**MÉRETEK ÉS SÚLY**

Átmérő	nem releváns
Hossz	486.00 mm
Szélesség	90,00 mm
Magasság	165,00 mm
Product weight	575,00 g
Kábelhossz	nem releváns



## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Ezüst
Ház színe	Ezüst
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Üveg
Higanytartalom	0.0 mg

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Application environment	Beltér
Rögzítési hossz	nem releváns
Rögzítési átmérő	nem releváns
Állítható	Igen
With light source	Igen

## Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	15000 h
Élettartam L80/B10 25 °C-on	nem releváns
Élettartam L90/B10 25 °C-on	nem releváns
Kapcsolási ciklusok száma	15000

## ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	nem releváns
-----------------	--------------

## VÉSZVILÁGÍTÁS

Area of emergency application	nem releváns
Wattage in maintained operation mode	nem releváns
Nominal voltage of battery	nem releváns
Battery life in emergency operation mode	nem releváns
Battery charging time	nem releváns

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------





## TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	Az izzó maximális teljesítménye: 40 W
------------------------------	---------------------------------------

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- OSRAM LED FÉNYFORRÁSSAL felszerelve (EAN 4058075432307)
- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

## LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	User instruction LED SPOT G9 827
	User instruction LED SPOT 1,9W 827 G9
	Declarations of conformity LED SPORT LUM
	Declarations of conformity LED SPOT GU10 G9

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075540668	Hajtogatott doboz 1	140 mm x 120 mm x 520 mm	721.00 g	8.74 dm <sup>3</sup>
4058075540675	Shipping box 4	530 mm x 255 mm x 300 mm	3594.00 g	40.55 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

## FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.