

TERMÉKADATLAP

DULUX D LED EM & AC Mains 10 W/4000 K

OSRAM DULUX® D LED EM & AC MAINS | LED cserefényforrás CFLni-hez, 2 pines G24q típusú fejeléssel elektronikus előtéthez és váltakozó áramú hálózathoz



Alkalmazási területek

- Szupermarketek és áruházak
- Bejáratok és folyosók
- Szállodák, éttermek
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- Gyors, egyszerű és biztonságos csere újrazetetékezés nélkül
- Alacsony energiafogyasztás
- Egyszerű fényforráscsere a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Közvetlenül 230 V-os hálózatról működtethető

Termékjellemzők

- LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains
- Védelem típusa: IP20
- Hossztengelye körül $\pm 90^\circ$ -ban elforgatható
- Élettartam: akár 30 000 óra



- Egy végén fejtelt, kéttüskés, túlábas G24d fejelés


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	10 W
Méretezési teljesítmény	10.00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Helyettesítő fényforrás teljesítménye	26 W
Névleges áram	45 mA
Áram típusa	AC
Bekapcsolási túláram	20 A
Üzemi frekvencia	50/60 Hz
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Fényforrások max. száma a megszt 10 A (B)	200
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	300
Teljes harmonikus torzítás	≤ 30 %
Teljesítménytényező (λ)	> 0,50

Fotometriai adatok

Fényáram	1100 lm
Névleges hasznos fényáram 90°	1100 lm
Fényhasznosítás	110 lm/W
Megtartási tényező az élettartam	0.70
Light color (designation)	Hidegfehér
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	80
Fényszín	840
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdcM
Villogás mértékegysége (Pst LM)	1.0
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	0.4



Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	120 °
Bemelegedési idő (60 %)	< 0.50 s
Bekapcsolás ideje	< 0.5 s
Méretezési s. szög (fél csúcsért)	120.00 °

MÉRETEK ÉS SÚLY



Teljes hossz	171.00 mm
Átmérő	34,00 mm
Maximális átmérő	34 mm
Product weight	72,00 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+50 °C
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál	90 °C

Élettartam

Élettartam	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	200000
LM-tényező az élettartam végén	0.70
Névleges LSF 6000 óránál	≥ 0.90

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G24d-3
Higanytartalom	0.0 mg
Higanymentes	Igen
Tervező/változat	Matt

KAPACITÁS

Dimmable	No
----------	----

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	E 1)
Energiafogyasztás	10.00 kWh/1000h
Védelem típusa	IP20
Szabványok	CE / EAC
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0

1) Az energiahatékonysági besorolás (EEC): az A++ (legmagasabb hatékonyság) és az E (legalacsonyabb hatékonyság) energiasztály.

Országspecifikus kategóriák

Rendelési szám	DULUX D26LED10W
----------------	-----------------



Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	LED
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	MLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G24d-3
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	No
Állítható színű fényforrás	No
Nagy fényűrésű fényforrás	No
Vakításgátló	No
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	171.00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	34,00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	34,00 mm
x színekoordináta	0.381
y színekoordináta	0.379
Sugárzási szög	SPHERE_360
Élettartam-tényező	0.90
Eltolási tényező	0.90
Egy fluoreszkáló fényforrást helyettesítő LED fényforrás	not applicable
EPREL ID	604649
Model number	AC35183,AC35183

Biztonsági tudnivalók

– Nem alkalmas tandemkapcsolásra.

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	IES file (IES) DULUX D26LED10W840230VEMG24D-3
	LDT file (Eulumdat) DULUX D26LED10W840230VEMG24D-3

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075558601	Hajtogatott doboz 1	37 mm x 37 mm x 174 mm	88.00 g	0.24 dm ³
4058075558618	Shipping box 10	193 mm x 82 mm x 188 mm	952.00 g	2.98 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.