


Oldalfali LED lámpatest

5905339325235



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,2m

Fényerőszabályozható: nem

Kapcsoló: igen

Hossz [mm]: 370

Szélesség [mm]: 51

Magasság [mm]: 121

Higanytartalom: nem

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 3,3

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 145

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 145

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: keskeny kúp alakban (90°)

Fényforrás színe: meleg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 20000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Sugárzási szög [°]: 30

Lámpa fényereje [lm/W]: 44

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-1,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

Vízszintesen mozgatható lámpatest [°]: 360

Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 360

IP védettségi fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 320

Súly [g]: 402

Egységcsomagolás hossza [cm]: 12.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 19

Doboz súlya [kg]: 20.1

Karton szélessége [cm]: 31.5

Doboz magassága [cm]: 40.5

Doboz hossza [cm]: 65

Karton térfogata [m³]: 0.082924

