

Járófelületbe süllyeszthető lámpatest

5905339071736



IP
67



A Kanlux BERG egy tartós, járófelületbe süllyesztett lámpatest, melyben cserélhető a GU10 foglalatú fényforrás. Tökéletes autóbehajtók, járdák megvilágítására. A legjobb minőségű anyagok felhasználásának köszönhetően ellenáll akár 500 kg nyomásnak.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: rozsdamentes acél

Beszereles helye: szerelés: padlóba süllyesztett, járófelületbe süllyeszthető

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Lámpatest világítási iránya: felfelé

Hossz [mm]: 110

Szélesség [mm]: 110

Magasság [mm]: 145

Fojtótekercekek száma: 2

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 10

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Fényforrások: PAR16 LED

Foglalat: GU10

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35

Lámpaház anyaga: acél

Panel/keret anyaga: rozsdamentes acél

Védőüveg anyaga: edzett üveg

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

Megengedett statikus nyomás [kN]: 5

IK fokozat: 08

IP védettségi fokozat: 67

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab


Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20

Nettó egység súly [g]: 842

Járófelületbe süllyeszthető lámpatest



Súly [g]: 942

Egységcsomagolás hossza [cm]: 11.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 16

Doboz súlya [kg]: 18.84

Karton szélessége [cm]: 25

Doboz magassága [cm]: 33.5

Doboz hossza [cm]: 60.5

Karton térfogata [m³]: 0.050669

