



Talajba süllyeszthető lámpatest

5905339072801



A Kanlux ROGER DL egy járófelületbe süllyesztett lámpatest beépített LED modullal. A fedlap speciális alakja egyenletesen szórja a fényt, így egyedi fényhatást hoz létre. A lámpatest IP66 és IK09 védelemmel rendelkezik.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: szürke
Beszereles helye: szerelés: talajba süllyesztett
Alkalmazás helye: kültéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m
Fényerőszabályozható: nem
Lámpatest világítási iránya: vízszintes
Magasság [mm]: 74
Átmérő [mm]: 100
Vezeték hossz [m]: 0.3
Fojtótekercek száma: 1
Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 1
Áramütés elleni védelmi osztály: I
Dióda típusa: LED DIP
Fényforrás színe: hideg fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 6000-6500
Élettartam [h]: 20000
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35
Lámpaház anyaga: acél
Panel/keret anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: műanyag
Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések
Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0,75
Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1
Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5
Megengedett statikus nyomás [kN]: 5
IK fokozat: 09
IP védelem fokozat: 66

Talajba süllyeszthető lámpatest

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 24
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 24
Nettó egységsúly [g]: 280
Súly [g]: 345.83
Egységcsomagolás hossza [cm]: 10.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 10.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 9
Doboz súlya [kg]: 8.29992
Karton szélessége [cm]: 22
Doboz magassága [cm]: 37
Doboz hossza [cm]: 32
Karton térfogata [m³]: 0.026048

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- szerelődobozt tartalmaz

KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12
Lampy: 1 x ROGER DL-LED12

