


Cserélhető fényforrású mennyezeti lámpa

5905339088109



### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** kültéri

**Relé érintkezői közötti mikrorés:** igen

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Mozgásérzékelés:** igen

**A készlet tartalmazza a fényforrásokat:** nem

**Magasság [mm]:** 105

**Átmérő [mm]:** 275

**Érzékenység beállítás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** max 60

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Búra anyaga:** üveg

**Fényforrások:** GLS/CFL/LED

**Foglalat :** E27

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷35

**Lámpaház anyaga:** műanyag

**Érzékelő típusa:** mikrohullámú

**Csatlakozó típusa:** csavaros sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 1-2,5

**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 8-12

**Érzékelő működési frekvenciája [MHz]:** 5800

**Érzékelő működési szöge [°]:** H360/V180

**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]:** 2-2000

**IP védettségi fokozat:** 44

**Érzékelési tartomány [m]:** max 12

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 5

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 5

**Nettó egységsúly [g]:** 1480

**Súly [g]:** 1864

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 32

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 12.5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 32

**Doboz súlya [kg]:** 9.32

Cserélhető fényforrású mennyezeti lámpa



**Karton szélessége [cm]:** 33  
**Doboz magassága [cm]:** 34  
**Doboz hossza [cm]:** 67  
**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.075174

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- mikrohullámú mozgásérzékelővel
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes működési szöge 360°
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes működési szöge 360°
- a világítás ideje 8 s és 12 min között állítható
- maximális mozgásérzékelési távolság 9 m
- mozgásérzékelés 0,3...3 m/s (1...10 km/h), érzékenységi tartomány 2...2000 lx

KANLUX S.A. (kat 8810) PIRES DL-600 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8810) PIRES DL-600

Lampy: 1 x A60 60W/c

