







Wall lamps for exterior equipped with SMD LEDs, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, opal polycarbonate diffuser.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat opal.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato opalino.

Наружные настенные лампы, оснащенные светодиодами SMD, алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в темно-серый цвет, поликарбонатный рассеиватель опалового цвета.

Kültéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, sötét szürke színű, opál polikarbonát diszperzór.

Аплици за екстериор, оборудвани със SMD светодиоди, тела от алуминий, лят под налягане, боядисан в электростатично поле в тъмносиво, дифузер от опалов поликарбонат.

Exteriérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED diódami, hliníkový odliatok elektrostáticky lakovaný v tmavosivej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.




WALL LAMP • APLICĂ

Type	Code	Finishing	CCT
	90362	■ DG	3000K
	90363	■ DG	4000K

LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CRI
SMD LED 2835, 56 pcs.	100-240V	15W	3000K: 2195/926 lm 4000K: 2335/994 lm	80

Dimension



Photometry

