



Ledinaire, vízálló csőburkolat

WT050C 1xTLED L1200

220 to 240 V - 50 vagy 60 Hz - II. biztonsági osztály - - -
Porbejutas ellen védett, vízsugár ellen védett - 5 J vandal-
protected - WH

A Ledinaire termékcsalád azonnal megvásárolható, népszerű LED-es termékeket tartalmaz, melyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan az, amire szüksége van.


Termék adatok

Általános információ	
A lámpatest fényszóródása	-
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Anyag	Polycarbonate
Szög	-
A tartozék színe	WH
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220 to 240 V
Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Mechanika és tokozás	
Teljes hossz	1275 mm
Teljes szélesség	70 mm
Teljes magasság	84 mm

Méret (magasság × szélesség × mélység)	84 x 70 x 1275 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP65 [Porbejutas ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK08 [5 J vandal-protected]
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színvisszaadási index	-
Kezdeti bemeneti feszültség	- W
Termékadatok	
Teljes termékkód	871016336602999
A termék megrendelési neve	WT050C 1xTLED L1200
EAN/UPC - termék	8710163366029
Rendelési kód	36602999


Ledinaire, vízálló csőburkolat

Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	12
SAP anyag	911401807381
Net Weight (Piece)	0,800 kg



Méretezett rajza

WT050C L1200 1 Tube



WT050C 1xTLED L1200

