





Spark

M



Spark



Aparate de iluminat pentru exterior, echipate cu LED-uri, corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic în variante de culori gri închis sau ruginiu, cu dispersor din policarbonat transparent și reflector din aluminiu satinat.

Exterior light fittings, equipped with LEDs, die-cast aluminum housing, electrostatic painted in dark grey or rusty versions of colors, with transparent polycarbonate diffuser and satinated aluminum reflector.

Apparecchi per esterni, corpo in pressofusione di alluminio, equipaggiati con LED, verniciato a polveri nelle varianti colore grigio scuro o ruggine, diffusore in policarbonato trasparente e riflettore in alluminio satinato.

Светильники для наружного освещения, оснащенные светодиодами, светильник из алюминия, налитого под давлением, окрашенного в электростатическом поле, в вариантах цветового исполнения темно-серого или ржавого цвета, диффузор из матового поликарбоната и отражатель из матового алюминия.


Kültéri világítótest LED-ekkel ellátva, nyomás alatt öntött aluminium lámpatest, elektrosztatikus mezőben festve, sötétszürke vagy rozsdaszínű változatban, áttetsző polikarbonát diszperzóval és szatén aluminium reflektorral.

Екстериорни осветителни тела, оборудвани с LED-ове, корпус от лят алуминий под налягане, боядисан в электростатично поле в цвят тъмно сиво или ръждаало, с дисперсор от прозрачен поликарбонат и рефлектор от сатениран алуминий.




STÂLP/POLE

Dimension




Photometry




Type	Code	Finishing	LED Type/number	Input voltage	Power	Luminous Flux	LED color temperature	Optics	CRI
	9941	DG	LED COB/CREE	220-240V	1 x 12W	488 lm	2850-3000K	80°	80
	9942	R							





Dimension



Photometry



Type	Code	Finishing	LED Type/number	Input voltage	Power	Luminous Flux	LED color temperature	Optics	CRI
	9939	DG	LED COB/CREE	220-240V	1 x 12W	488 lm	2850-3000K	80°	80
	9940	R							