



**Outdoor orientable miniprojector, IP65, equipped with SMD LED OSRAM and integrated driver.**

**Die cast aluminium body painted in dark grey.**

**Designed for mounting on floor, wall, ceiling or on ground (delivered with plastic picket).**

Miniprojector orientabil pentru exterior, IP65, echipat cu OSRAM SMD LED și driver integrat.

Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic gri închis.

Este proiectat pentru instalarea pe pardoseală, perete, tavan sau pe pământ (se livrează cu pichet de plastic).

Miniproiettore orientabile per esterni, IP65, equipaggiato con OSRAM SMD LED e driver integrato.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro. Predisposto per l'installazione a pavimento, parete, soffitto o a terreno (a corredo picchetto in plastica).

Ориентируемый мини прожектор для наружного освещения, IP65, оснащенный светодиодами SMD OSRAM и встроенным блоком питания.

Корпус из алюминия литого под давлением, окрашенного в тматостатическом поле в темно серый цвет.

Предназначен для напольного, настенного, потолочного монтажа или для установки на газон (поставляется с пластиковой пикой).

Kültéri, állítható IP65, mini fényvető, OSRAM SMD LED-del és beépített vezérlővel felszerelve.

Sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, padlóhoz, földhöz, falra vagy mennyezetre rögzíthetően tervezve, ehhez műanyag tartozékkal ellátva.

Екстериорен мини-прожектор, IP65, оборудван с SMD светодиоди OSRAM и вграден драйвер.

Корпус от алюминий, лят под налягане, боядисан в тъмно сиво.

Лесно може да бъде монтиран на пода, стената, тавана или на земята (включено е пластмасово колче).

Mini projektor do vonkajšieho prostredia, IP65, vybavené OSRAM LED SMD a integrovaným napájačom.

Konštrukcia z hliníkovej zliatiny v tmavo šedej farbe.

Jednoduchá montáž na podlahu, stenu, strop alebo na zem (súčasťou je aj plastový úchyt).




### MINIPROJECTOR • MINIPROIECTOR

Type	Code	Finishing
	<b>9041</b>	■ DG



LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CCT	Optics	CRI
SMD LED, OSRAM, 1 pcs.	100-240V	7W	726/420 lm	3000K	22°	80

Dimension



Photometry

