



Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termékválaszték	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Vízszivárgás érzékelő
Készülék alkalmazás	Raktárak és parkoló garázsok Lakossági Médiaeszköz-támogatás Impulzusgenerátor Secure lighting Staging equipment

Kiegészítő jellemzők

A telepítés típusa	Kültéri
Total system power	50 W
Fényforrás	LED
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC
Teljesítmény tényező	0,9
Színvisszaadási index	$R_{a} = 80$
Fényáram	5000 lm
Izzó élettartama	50000 óra
Színhőmérséklet	4000 K
Színárnyalat	Fekete
Tartozék	Sensor
Elektromos szigetelési osztály	H osztály
Sugárzási szög	110 °
Forma	Négyszögletes
Magasság	215,4 mm
Szélesség	221,4 mm
Mélység	31 mm
Nettó súly	1,06 kg

Környezet

Környezeti jellemző	Időjárásálló
IP védettség fok	IP44
IK védettség fok	IK04
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-30...45 °C

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	24,5 cm
1. csomag szélessége	24,5 cm
1. csomag hossza	24,5 cm
1. csomag súlya	1,2 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04

Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	12,703 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	80
3.csomag magassága	80,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	113,624 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	3 years
----------	---------