



Fő jellemzők

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Termékcsalád | Unica |
| Termék vagy alkatrész típusa | Csatlakozóaljzat |
| Esztétikai név | Unica Top - Unica Class |
| Készülék bemutatása | Mechanizmus |
| Készülék felszerelése | Süllyesztett |
| Aljzatszám | 1 |
| Aljzatok pólusainak kiosztása | 2P + F |
| Aljzat szabványtól eltérés | Csatlakozóaljzat |
| Aljzat szabványának leírása | Oldalsó földcsatlakozás |
| Névleges áram | 16 A |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| Készülék alkalmazás | Tápegység |
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 250 V |
| Hálózat típusa | AC |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Modulok száma | 2 modul |
| Rögzítési mód | Rápattintható |
| Színárnyalat | Alumínium |
| Csatlakozások - bekötési pontok | Csavaros bekötések |
| Kábelkeresztmetszet | 0...4 Mm ² - kábel merevsége: rugalmas 0...4 mm ² - kábel merevsége: merev |
| Minimális terhelésmegszakítási képesség | 100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6 |
| Elektromos élettartam | 10000 ciklus, cos phi = 0,8 |
| Szigetelési ellenállás | > 5 mOhm -500 V |
| Dielektromos szilárdság | 2000 V |
| Anyag | ASA + PC: betét fedlap |
| Készletenkénti mennyiség | 1 darab bliszter |
| Terméktanúsítványok | FR.ME63.B02736 |
| Beágyazási mélység | 30 mm |
| Mélység | 40 mm |
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 45 mm |
| Nettó súly | 0,0349 kg |

Környezet

| | |
|---|---|
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 15...30 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | 0...35 °C |
| IK védettségi fok | IK02 |
| IP védettségi fok | IP20 |
| Környezeti jellemző | Benzin Folyékony szappan Ablaktisztító folyadék Aceton Alkohol Olaj UV-álló Fehéritő |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 4,000 cm |
| 1. csomag szélessége | 6,500 cm |
| 1.csomag hossza | 6,500 cm |
| 1. csomag súlya | 35,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1 |
| Egységek száma 2. csomagban | 10 |
| 2.csomag magassága | 4,500 cm |
| 2. csomag szélessége | 13,500 cm |
| 2. csomag hossza | 33,500 cm |
| 2. csomag súlya | 421,000 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 3. csomagban | 120 |
| 3.csomag magassága | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya | 5,410 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémektől mentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|