



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék alkalmazás	Vezérlés
Termék vagy alkatrész típusa	Redőnyvezérlés
Esztétikai név	Unica (hagyományos forma)
Készülék bemutatása	Mechanizmus
Névleges áram	10 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Rögzítési mód	Rápatintható
Színárnyalat	Krém

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Modulok száma	1 modul
Technológia típusa	Elektromechanikus
Működtetőszerkezet	Nyomógomb
Billentyűk száma	2
Kapcsolási funkció	Váltó
Kapcsolási alkalmazás	Redőny
Érintkezők típusa és összetétele	1 kapcsolási ciklus
Mechanikus reteszelés	Reteszelés fel és le esetén
[Iu] névleges megszakított áram	2,5 A esetén motor
Nyitási távolság	> 3 mm
Jelölés	Le UP
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet	2,5 Mm ² rugalmas kábel 2,5 mm ² merev kábel
Minimális terhelésmegszakítási képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Elektromos élettartam	10000 ciklus, cos phi = 0,6
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2 EMC/EN/IEC 61547 2006/42/EK irányelv a gépekről
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	25...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	0...50 °C
Beágyazási mélység	21 mm
Mélység	33 mm
Szélesség	22,4 mm
Magasság	45 mm

Környezet

IK védettségi fok	IK02
IP védettségi fok	IP20
Környezeti jellemző	UV-álló Folyékony szappan Olaj Alkohol Fehérítő Benzin Aceton Ablaktisztító folyadék

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,100 cm
1. csomag szélessége	6,600 cm
1. csomag hossza	6,600 cm
1. csomag súlya	30,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	6,600 cm
2. csomag szélessége	12,400 cm
2. csomag hossza	18,600 cm
2. csomag súlya	348,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	160
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	4,800 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------