



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Range of product | Unica |
| Esztétikai név | Unica Top - Unica Class |
| Termék vagy alkatrész típusa | Nyomógomb |
| Készülék bemutatása | Mechanizmus |
| Technológia típusa | Elektromechanikus |
| Kapcsolási funkció | Egypólusú |
| Billentyűk száma | 1 |
| Készülék alkalmazás | Világításvezérlés |
| Színárnyalat | Grafit |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| Névleges áram | 10 A |
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 250 V |
| Hálózat típusa | AC |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Elektromos élettartam | 40000 ciklus, cos phi = 0,6 |
| Szigetelési ellenállás | > 5 mOhm -500 V |
| Dielektromos szilárdság | 2000 V |
| Minimális terhelésmegszakítási képesség | 200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3 |
| A használat feltétele | Impulzus relé vezérlés |
| Nyitási távolság | > 3 mm |
| Működtetőszerkezet | Nyomógomb |
| Modulok száma | 2 modul |
| Csatlakozások - bekötési pontok | Rugós bekötés |
| Kábelkeresztmetszet | 0...2,5 Mm ² merev kábel 0...2,5 mm ² rugalmas kábel |
| Anyag | ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): betét fedlap |
| Rögzítési mód | Rápattintható |
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 45 mm |
| Mélység | 34 mm |
| Beágyazási mélység | 22 mm |
| Nettó súly | 0,02 kg |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 25...35 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | 0...50 °C |
| Szabványok | 2006/42/EK irányelv a gépekről EMC/EN/IEC 61547 EN 60669-1:1999+A1+A2 |

Környezet

| | |
|---------------------|---|
| IP védettség fok | IP20 |
| IK védettség fok | IK02 |
| Környezeti jellemző | UV-álló Olaj Fehéritő Folyékony szappan Aceton Benzin Alkohol Ablaktisztító folyadék |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 4,500 cm |
| 1. csomag szélessége | 6,500 cm |
| 1. csomag hossza | 6,500 cm |
| 1. csomag súlya | 24,500 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1 |
| Egységek száma 2. csomagban | 10 |
| 2. csomag magassága | 4,500 cm |
| 2. csomag szélessége | 13,500 cm |
| 2. csomag hossza | 33,500 cm |
| 2. csomag súlya | 309,000 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 3. csomagban | 120 |
| 3. csomag magassága | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya | 4,102 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|