



Fő jellemzők

Range of product	Unica
Esztétikai név	Unica (hagyományos forma)
Termék vagy alkatrész típusa	Nyomógomb
Készülék bemutatása	Mechanizmus
Technológia típusa	Elektromechanikus
Kapcsolási funkció	Egypólusú
Billentyűk száma	1
Készülék alkalmazás	Világításvezérlés
Színárnyalat	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Névleges áram	10 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Elektromos élettartam	40000 ciklus, cos phi = 0,6
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Minimális terhelésmegszakítási képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
A használat feltétele	Impulzus relé vezérlés
Nyitási távolság	> 3 mm
Működtetőszerkezet	Nyomógomb
Modulok száma	2 modul
Jelzőfény	LED, szín: kék, áramfogyasztás: 0.15 mA, hőmérsékletemelkedés: 15 °C
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet	0...2,5 Mm ² merev kábel 0...2,5 mm ² rugalmas kábel
Anyag	ASA + PC: betét fedlap ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): betét fedlap
Jelölés	OFF
Rögzítési mód	Rápattintható
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Mélység	34 mm
Beágyazási mélység	22 mm
Nettó súly	0,0226 kg
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	25...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	0...50 °C
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2 2006/42/EK irányelv a gépekről EMC/EN/IEC 61547

Környezet

IP védettség fok	IP20
IK védettség fok	IK02
Környezeti jellemző	Benzin Alkohol Olaj Ablaktisztító folyadék Fehéritő Folyékony szappan UV-álló Aceton

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	6,500 cm
1. csomag hossza	6,500 cm
1. csomag súlya	26,800 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	4,500 cm
2. csomag szélessége	13,500 cm
2. csomag hossza	33,500 cm
2. csomag súlya	332,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	40
3. csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	1,600 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------