



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék alkalmazás	Vezérlés
Termék vagy alkatrész típusa	Redőnyvezérlés
Esztétikai név	Unica Top - Unica Class
Készülék bemutatása	Mechanizmus
Névleges áram	10 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Rögzítési mód	Rápatintható
Színárnyalat	Grafit

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Modulok száma	2 modul
Technológia típusa	Elektromechanikus
Működtető szerkezet	Billentű
Billentűk száma	2
Kapcsolási funkció	Váltó
Kapcsolási alkalmazás	Redőny
Érintkezők típusa és összetétele	1 kapcsolási ciklus
Mechanikus reteszelés	Reteszelés fel és le esetén
[Iu] névleges megszakított áram	2,5 A esetén motor
Nyitási távolság	> 3 mm
Jelölés	Le UP
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet	2,5 Mm ² rugalmas kábel 2,5 mm ² merev kábel
Minimális terhelésmegszakítási képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Elektromos élettartam	40000 ciklus, cos phi = 0,6
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): betét fedlap
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2 EMC/EN/IEC 61547 2006/42/EK irányelv a gépekről
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	25...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	0...50 °C
Beágyazási mélység	22 mm
Mélység	34 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Nettó súly	0,0351 kg

Környezet

IK védettségi fok	IK02
IP védettségi fok	IP20
Környezeti jellemző	Folyékony szappan UV-álló Aceton Benzin Fehérítő Ablaktisztító folyadék Olaj Alkohol

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	6,500 cm
1. csomag hossza	6,500 cm
1. csomag súlya	38,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	4,500 cm
2. csomag szélessége	13,500 cm
2. csomag hossza	33,500 cm
2. csomag súlya	450,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	40
3. csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	2,034 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------