



Fő jellemzők

Range of product	Unica
Esztétikai név	Unica (hagyományos forma)
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló
Készülék bemutatása	Mechanizmus
Technológia típusa	Elektromechanikus
Kapcsolási funkció	Egypólusú
Billentyűk száma	2
Készülék alkalmazás	Világításvezérlés
Tartozék	Belső hálózati csatlakozás
Színárnyalat	Krém

Kiegészítő jellemzők

Névleges áram	10 AX
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Elektromos élettartam	10000 ciklus
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Minimális terhelésmegszakítási képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Nyitási távolság	> 3 mm
Működtetőszerkezet	Billentyű
Modulok száma	2 modul
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet	0...2,5 Mm ² merev kábel 0...2,5 mm ² rugalmas kábel
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Rögzítési mód	Rápattintható
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Mélység	34 mm
Beágyazási mélység	22 mm
Nettó súly	0,039 kg
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	25...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	0...50 °C
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2 EMC/EN/IEC 61547 2006/42/EK irányelv a gépekről
Terméktanúsítványok	14.10.01/5433

Környezet

IP védettségi fok	IP20
IK védettségi fok	IK02
Környezeti jellemző	Aceton Alkohol Benzin Folyékony szappan UV-álló Olaj Fehéritő Ablaktisztító folyadék

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	6,5 cm
1. csomag hossza	6,5 cm
1. csomag súlya	36,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	4,5 cm
2. csomag szélessége	18,5 cm
2. csomag hossza	33,0 cm
2. csomag súlya	428,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	5,567 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------