



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Esztétikai név	Unica (hagyományos forma)
Termék vagy alkatrész típusa	Adatcsatlakozó
Készülék bemutatása	Mechanizmus
Színárnyalat	Krém (RAL 9010)
Adatcsatlakozó típusa	RJ45 8 Cat.6_A < 500 MHz
Tartozék	Címketartó Védőfül

Kiegészítő jellemzők

Kommunikációs hálózat típusa	10GBASE-T
Kommunikációs port protokoll	ATM 155 Mbps
Modulok száma	2 modul
Aljzatszám	1
A lábnyom típusa	Infraplus
Csatlakozó típusa	S-One
Kábel árnyékolás típusa	S/FTP
Vezetékek elrendezése	Árnyékolt csavart érpár
Csatlakozások - bekötési pontok	Kompressziós kábelsaru/gyűjtősín
Rögzítési mód	Rápatintható
Telepítési irány	Egyenes
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Mélység	36 mm
Szélesség	85 mm
Magasság	80 mm
Beágyazási mélység	25 mm

Környezet

IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK02
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	15...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	0...35 °C
Környezeti jellemző	Alkohol UV-álló Olaj Aceton Benzin Ablaktisztító folyadék Fehérítő Folyékony szappan
Szabványok	ISO 8877

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,6 cm
1. csomag szélessége	4,5 cm
1. csomag hossza	4,2 cm
1. csomag súlya	40,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	8,2 cm
2. csomag szélessége	17,7 cm
2. csomag hossza	18,5 cm
2. csomag súlya	484,0 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------