



Fő jellemzők

Esztétikai név	Unica (hagyományos forma)
Termék vagy alkatrész típusa	Fényerőszabályzó
Készülék bemutatása	Mechanizmus
Rögzítési mód	Rápatintható
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC 50 Hz
Modulok száma	2 modul
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Fényerőszabályzó vezérlés	Forgatógombos típus
Maximális állandó áram	1,74 A
Vezetékek száma	2
Terhelés típusa	230 V AC halogén lámpa - 40...400 W 230 V AC izzólámpa - 40...400 W Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral - 40...400 VA
Védelem típusa	Biztosítékvédelem
Biztosíték típusa	4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
Jelölés	L+N
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási kapacitás	<= 2 x 2,5 mm ²
Csatlakoztatott segédberendezések	Váltókapcsoló
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Szabványok	EN 60669-2-1
Terméktanúsítványok	CE
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	5...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...60 °C
Beágyazási mélység	34 mm
Mélység	54 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Nettó súly	0,071 kg

Környezet

IK védettség fok	IK02
IP védettség fok	IP20
Környezeti jellemző	Aceton Folyékony szappan Benzin UV-álló Olaj Alkohol Fehéritő Ablaktisztító folyadék

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,400 cm
1. csomag szélessége	9,800 cm
1.csomag hossza	10,800 cm
1. csomag súlya	125,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	15
2.csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	2,200 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Vizsgálat tárgyát képezi
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------