



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|--|
| Termékcsalád | Unica |
| Esztétikai név | Unica Top - Unica Class |
| Termék vagy alkatrész típusa | Mozgásérzékelő |
| Készülék bemutatása | Mechanizmus |
| Terhelés típusa | 230 V AC izzólámpa - 2300 W 230 V AC halogén lámpa - 2000 W Kisfeszültségű halogénlámpa huzaltekercselésű átalakítóval - 1500 VA Kisfeszültségű lámpák elektronikus transzformátorral - 1150 VA 230 V AC ventilátor - 200 VA 230 V AC konvektor - 2300 W 230 V AC kontaktor - 200 VA Fénycső (átmérő: 26...38 mm): 1 1-10 V-os szabályozható elektronikus előtét - 2000 VA, cos phi = 0,9 Kompakt fénycső - 500 VA |
| Fedlap színárnyalat | Grafit |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---------------------------------|---|
| Teljesítménytartomány | 2300 W |
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 230 V AC +/- 10 % -50/60 Hz |
| Mozgásérzékelés terület | 10 x 20 m (Szerelési magasság 2.15 m) 9 x 18 m (PIR szerelési magasság 1.2 m) |
| Jelenlétérzékelési terület | 6 x 12 m (PIR szerelési magasság 2.15 m) 5 x 10 m (PIR szerelési magasság 1.2 m) |
| Érzékelési szög | Teljes 180° Részleges 90° bal vagy jobb |
| Kiválasztási módok | S: slave A: automatikus M: manuális |
| Modulok száma | 2 modul |
| Beállítás típusa | Állítható megszakítási idő és világosság |
| Vezérlő típusa | Kézi felülírás az előlapi nyomógombbal |
| Vezeték konfiguráció | 3 vezeték nulla vezetővel |
| Fényintenzitás szabályzás | 5...1000 lux |
| Időkésleltetés tartománya | 2 s...20 min |
| Szorítócsatlakozási kapacitás | <= 2 x 2,5 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek) <= 2 x 2,5 mm ² esetén merev vezeték(ek) |
| Jelölés | L+N |
| Csatlakozások - bekötési pontok | Csavaros bekötések |
| Anyag | ASA + PC: betét fedlap |
| Rögzítési mód | Rápattintható |
| Szerelési magasság | 1,2...2,15 m |
| Mélység | 58 mm |
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 45 mm |
| Beágyazási mélység | 34 mm |
| Nettó súly | 0,076 kg |

Környezet

| | |
|---|---|
| IP védettségi fok | IP20 |
| IK védettségi fok | IK02 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -5...35 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -20...55 °C |
| Relatív páratartalom | 0...5 % |
| Környezeti jellemző | Alkohol Olaj Fehérítő Folyékony szappan UV-álló Benzin Aceton Ablaktisztító folyadék |
| Szabványok | EN 60669-2-1 |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 6,5 cm |
| 1. csomag szélessége | 9,7 cm |
| 1. csomag hossza | 10,8 cm |
| 1. csomag súlya | 107,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02 |
| Egységek száma 2. csomagban | 15 |
| 2. csomag magassága | 15,0 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,0 cm |
| 2. csomag hossza | 40,0 cm |
| 2. csomag súlya | 1,919 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Élettartam Végére Vonatkozó Információ |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|