



Fő jellemzők

Esztétikai név	Unica (hagyományos forma)
Termék vagy alkatrész típusa	Időkapcsoló
Készülék bemutatása	Komplett termék
Fedlap színárnyalat	Fehér

Kiegészítő jellemzők

[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC +/- 10 % -50 Hz
Terhelés típusa	230 V AC izzólámpa - 1840 W 230 V AC halogén lámpa - 1840 W 230 V AC ventilátor - 600 W 230 V AC konvektor - 1840 W Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral - 1840 VA Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral - 1840 VA Fénycső Hagyományos ballaszt - 1840 VA Kompakt fénycső - 1840 W LED lámpa Kontaktor - 200 W
Kikapcsolási áram	8 A
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO
Védelem típusa	Áramvédelem Elektronikus túlmelegedés elleni védelem
Késleltetési idő tartomány	2 s...20 perc
Modulok száma	2 modul
Rögzítési mód	Rápattintható
Jelzőfény	Glimmlámpa éjszakai irányfény, szín: kék, áramfogyasztás: 1 mA, hőmérsékletemelkedés: max +15 °C -kal a környezeti hőmérséklet felett
Jelölés	L+N
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási kapacitás	<= 2 x 2,5 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek) <= 1 x 1,5 mm ² esetén merev vezeték(ek)
Biztosíték típusa	Elektronikus
Csatlakoztatott segédberendezések	Maximum 25 segéd-nyomógomb Maximum 5 segédkapcsoló fényjelzéssel
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Mélység	47 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Beágyazási mélység	34 mm
Nettó súly	0,078 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP20
IK védettségi fok	IK02
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	5...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...60 °C
Környezeti jellemző	Aceton Ablaktisztító folyadék Folyékony szappan Alkohol UV-álló Fehéritő Olaj Benzin
Terméktanúsítványok	AENOR CE
Szabványok	EN 60669-2-1

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,4 cm
1. csomag szélessége	9,8 cm
1. csomag hossza	10,8 cm
1. csomag súlya	97,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	15
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	1,798 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------