



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelezés tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Kábelkivezető
Esztétikai név	Unica (hagyományos forma)
Készülék bemutatása	Mechanizmus
Modulok száma	1 modul
Rögzítési mód	Rápatintható
Tartozék	Bilincsek
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Unica
Névleges áram	16 A
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási kapacitás	<= 3 x 2.5 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek) <= 3 x 2.5 mm ² esetén merev vezeték(ek)
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	15...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	0...35 °C
Szélesség	45 mm
Magasság	22,5 mm
Nettó súly	0,0145 kg

Környezet

IK védettségi fok	IK02
IP védettségi fok	IP40
Környezeti jellemző	UV-álló Fehérítő Ablaktisztító folyadék Benzin Alkohol Folyékony szappan Olaj Aceton

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	6,5 cm
1. csomag hossza	6,5 cm
1. csomag súlya	17,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	4,5 cm
2. csomag szélessége	13,5 cm
2. csomag hossza	33,5 cm

2. csomag súlya	237,5 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	20
3. csomag magassága	15,0 cm
3. csomag szélessége	15,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	631,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------