



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelezés tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Kábelkivezető
Esztétikai név	Unica Top - Unica Class
Készülék bemutatása	Mechanizmus
Modulok száma	2 modul
Rögzítési mód	Rápatintható
Tartozék	Bilincsek
Színárnyalat	Grafit

### Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Unica
Névleges áram	16 A
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási kapacitás	<= 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> esetén rugalmas vezeték(ek) <= 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> esetén merev vezeték(ek)
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Terméktanúsítványok	ESC CE EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	15...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	0...35 °C
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Nettó súly	0,0178 kg

### Környezet

IK védettség fok	IK02
IP védettség fok	IP40
Környezeti jellemző	Aceton Alkohol Ablaktisztító folyadék UV-álló Benzin Olaj Folyékony szappan Fehérítő

### Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,9 cm
1. csomag szélessége	6,4 cm
1. csomag hossza	6,7 cm
1. csomag súlya	20,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10

2. csomag magassága	5,0 cm
2. csomag szélessége	13,0 cm
2. csomag hossza	34,0 cm
2. csomag súlya	264,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	40
3. csomag magassága	15,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	1,364 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------