



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelezés tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Kábelkivezető
Esztétikai név	Unica (hagyományos forma)
Készülék bemutatása	Mechanizmus
Modulok száma	2 modul
Rögzítési mód	Rápatintható
Tartozék	Bilincsek
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Unica
Névleges áram	16 A
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási kapacitás	<= 3 x 2.5 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek) <= 3 x 2.5 mm ² esetén merev vezeték(ek)
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Terméktanúsítványok	ESC CE EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	15...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	0...35 °C
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Nettó súly	0,0178 kg

Környezet

IK védettség fok	IK02
IP védettség fok	IP40
Környezeti jellemző	Ablaktisztító folyadék Alkohol Olaj Fehéritő Folyékony szappan UV-álló Benzin Aceton

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	6,500 cm
1. csomag hossza	6,500 cm
1. csomag súlya	19,800 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10

2. csomag magassága	4,500 cm
2. csomag szélessége	13,500 cm
2. csomag hossza	33,000 cm
2. csomag súlya	263,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	40
3. csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	1,288 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------