



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termékválaszték	Unica
Készülék rövid neve	SBD200LED
Termék vagy alkatrész típusa	Fényerőszabályzó
Készülék alkalmazás	Világításvezérlés
Készülék bemutatása	Mechanism with fixing frame and cover plate
Colour	Fehér

### Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Csavarokkal
Fényerőszabályzó típusa	Univerzális
Fényerőszabályzó vezérlés	Forgatógombos típus
Vezérlés típusa	Forgatógombos nyomó típusú
Kapcsolási funkció	Váltó
Terhelés típusa	Izzólámpa 230 V halogén lámpa LED lámpa Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral
Teljesítmény tartomány	Halogén lámpa: 4...400 W Izzólámpa: 4...400 W LED lámpa: 4...40 W (RL LED mód) LED lámpa: 4 W...200 VA (RC mód) Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: 4...400 W Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral: 4 W...400 VA
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Rated current/voltage	10 A -230 V AC
Védelem típusa	Elektronikus rövidzárlat és automatikus túlterhelés elleni védelem
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavaros bekötések
Hurok terminálok száma	1
Szorítócsatlakozási kapacitás	1 x 23 mm <sup>2</sup> esetén szilárd sodrott vezeték(ek) 2 x 100 mm <sup>2</sup> esetén szilárd sodrott vezeték(ek)
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Modulok száma	2 modul
Beágyazási mélység	34 mm
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	54 mm

### Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...35 °C
Relatív páratartalom	5...95 %
IP védettség szint	IP20 látható részek eltávolítva

## Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	11,0 cm
1.csomag hossza	10,0 cm
1. csomag súlya	160,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	15
2.csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	2,776 kg

## Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.