



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóaljzat
Esztétikai név	Unica (hagyományos forma)
Készülék bemutatása	Komplett termék
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Aljzatszám	1
Aljzatok pólusainak kiosztása	2P + F
Aljzat szabványától eltérés	Csatlakozóaljzat
Aljzat szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás (TTL)
További információk a csatlakozóaljzatról	Földeléssel (TTL) + biztonsági fedéllel
Névleges áram	16 A

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Tápegység
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Modulok száma	2 modul
Rögzítési mód	Rápattintható
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet	0...4 Mm ² - kábel merevsége: rugalmas 0...4 mm ² - kábel merevsége: merev
Minimális terhelésmegszakítási képesség	100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektromos élettartam	10000 ciklus, cos phi = 0,8
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Anyag	PA (poliamid) 6/6: betét fedlap ASA + PC: alkatrész ASA + PC: keret
Felületkezelés	Csillogó
Készletenkénti mennyiség	1 darab doboz
Beágyazási mélység	30 mm
Mélység	40 mm
Szélesség	90 mm
Magasság	80 mm
Nettó súly	0,088 kg
Felületkezelési mód	Kezeletlen

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	15...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	0...35 °C
IK védettség fok	IK02
IP védettség fok	IP44
Környezeti jellemző	Ablaktisztító folyadék Folyékony szappan Fehéritő Benzin Alkohol Aceton UV-álló Olaj

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,500 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	9,000 cm
1. csomag súlya	85,800 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	12,000 cm
2. csomag szélessége	12,500 cm
2. csomag hossza	18,500 cm
2. csomag súlya	497,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	40
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	4,349 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------