



DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Aktuelle_Variante_AX	Nein
Artikelnummer	401080
Barcode Box,Bli	4018412677662
Bezeichnung	7W (51W) 220-240V E27 650lm 2000K DIM Retro-LED HD gold
EPREL-Referenznummer	900022
EPREL-Uploadstatus	Veröffentlicht
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-Filament Spezial
Zolltarifnummer	85395000000
Elektrische Daten	
Ausfallrate 1000h [%]	5,00
Ausfallrate allg. [%]	5,00
Dimmbarkeit	ja
Elektrischer Leistungsfaktor	0,50
Energieeffizienzklasse (2021)	F
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	7
Lebensdauer Nominalwert [h]	15000
Lebensdauerfaktor 6000	0,90
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	7,47
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	7,00
Nom. Stromstärke [mA]	46
Spannung Nominalwert [V]	220-240
Stromart	AC
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88
Zündzeit [s]	0,4
Lichttechnische Daten	
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s]	1,00
Farbkonsistenz initial	6
Farbkoord_X	0,530
Farbkoord_Y	0,420
Farbtemperatur [K]	2000
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥]	80
Flimmerfaktor	10,00
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	93
Lichtfarbe	super-warmwhite
Lichtstrom Nominalwert [lm]	650
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz (2021-) [(W)]	51
Produktdaten	
Austausch stromlos	nein
Beleuchtungstechnologie (VO 2019/2015)	LED
Belüftung erforderlich	ja

Breite [mm]	64
Brennlage	u360
CE	ja
Coolbeam	nein
Feuchteempfindlich	ja
Freibrennbetrieb	ja
Frostung	Chemisch
Gewicht [g]	45,00
Höhe [mm]	142
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	4
Länge [mm]	64
Marke	Müller-Licht
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Modell (Technisch)	LED-ST64
Nicht in Reflektoren	ja
Sockel	E27
Sockelmaterial	E27 weiss
UVSchutz	nein
Wendel/LED	COC 52mm
stossfest	nein
Transportkarton	
Barcode 1	4018412677686
Stück	60
Umwelteigenschaften	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
Zusatz	
Abmessung [mm]	64x142
Inhalt	1/BOX
Lichtbündelungsart	DLS
Lichtstromhochleistungsquelle	nein
Modellgruppe	Filament Spezial
Stromversorgung	MLS