



Fő jellemzők

Termékválaszték	Merten M-Arc
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló
Készülék bemutatása	Mechanizmus

Kiegészítő jellemzők

Kapcsolási funkció	Egypólusú
Működtetőszerkezet	Billentyű
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Csavarokkal és karmokkal
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Névleges áram	16 AX
Maximális kapcsolási áram	16 A
Billentyűk száma	1
Fényjelzés	Vörös jelző
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavart
Anyag	Fém Műanyag

Környezet

IP védettség fok	IP20
------------------	------

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,7 cm
1. csomag szélessége	7,1 cm
1. csomag hossza	7,1 cm
1. csomag súlya	66,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,1 cm
2. csomag szélessége	18,1 cm
2. csomag hossza	27,1 cm
2. csomag súlya	780,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	40
3. csomag magassága	18,5 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm

3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	3,53 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------