



Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa	Fényerőszabályzó
Készülék bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Világításvezérlés
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Csavarokkal és karmokkal
Kapcsolási funkció	ON/OFF funkcióval
Fényerőszabályzó vezérlés	Forgatógombos típus
Fényerőszabályzó típusa	Univerzális
Terhelés típusa	Rezisztív: 4...400 W Kapacitív: 4...200 VA Indukciós: 4...40 VA
[U _e] névleges üzemi feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...35 °C
IP védettségi fok	IP20
Magasság	74 mm
Szélesség	74 mm
Mélység	47 mm
Beágyazási mélység	29 mm
Nettó súly	0,09 kg
Szabványok	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,800 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1. csomag hossza	9,100 cm
1. csomag súlya	108,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	20,000 cm
2. csomag szélessége	30,800 cm
2. csomag hossza	40,200 cm
2. csomag súlya	4,746 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.