



Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa	Fényerőszabályzó
Készülék bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Világításvezérlés
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Csavarokkal és karmokkal
Kapcsolási funkció	C/O nyomógomb
Fényerőszabályzó vezérlés	Forgatógombos típus
Fényerőszabályzó típusa	Univerzális
Terhelés típusa	Rezisztív: 20...600 W Kapacitív: 20...600 VA Indukciós: 20...600 VA
[U _e] névleges üzemi feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...45 °C
IP védettségi fok	IP20
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Beágyazási mélység	29 mm
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2 EN 60669-2-1

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,2 cm
1. csomag szélessége	5,7 cm
1. csomag hossza	8,2 cm
1. csomag súlya	114,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	18,5 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	4,97 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------