



Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Billentyűk száma	1
Színárnyalat	Szürke (RAL 7016)

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Falon kívül Süllyesztett
Működtetőszerkezet	Billentyű
A használat feltétele	Beltéri/kültéri
Anyag	PC (polycarbonate) ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) PPA (poliflaltamid)
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Magasság	70 mm
Szélesség	70 mm
Mélység	14 mm

Környezet

Minőségi címkék	NF EAC AENOR CE
IP védettség fok	IP55
IK védettség fok	IK08
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C megfelel IEC 60695-2-1
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,4 cm
1. csomag szélessége	9 cm
1. csomag hossza	11,3 cm

1. csomag súlya	18 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9 cm
2. csomag szélessége	17 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	279 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	60
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	40 cm
3. csomag hossza	60 cm
3. csomag súlya	2,453 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen