



Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Product or component type	Nyomógomb
Készülék bemutatása	Mechanizmus
Technológia típusa	Elektromechanikus
Billentyűk száma	2
Színárnyalat	Szürke (RAL 7016)

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Falon kívül Süllyesztett
Működtetőszerkezet	Billentyű
Névleges áram	10 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V AC
A használat feltétele	Beltéri/kültéri
Anyag	Sárgaréz SEBS (styrene ethylene butylene styrene) ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Rögzítési mód	Csavarokkal
Szorítócsatlakozási kapacitás	1.5...25 mm ² esetén merev vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén sodrott vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek)
Vezeték csupaszítási hossz	13 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	40 mm

Környezet

Minőségi címkék	EAC CE AENOR NF
IP védettség fok	IP55
IK védettség fok	IK07
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C megfelel IEC 60695-2-1
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,0 cm
1. csomag szélessége	8,6 cm
1. csomag hossza	8,8 cm
1. csomag súlya	89,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	2,446 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen