



Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Vészvilágítás
Készülék bemutatása	Mechanizmus
Színárnyalat	Nyomógomb: piros Fedlap: sárga

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Falon kívül Süllyesztett
Technológia típusa	Elektromechanikus
Zár típusa	455
Névleges áram	3 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	240 V AC
A használat feltétele	Beltéri/kültéri
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Rögzítési mód	Csavarokkal
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	80 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Környezet

Minőségi címkék	EAC CE
IP védettség fok	IP55
IK védettség fok	IK08
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C megfelel IEC 60695-2-1
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,7 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1.csomag hossza	9,3 cm
1. csomag súlya	165,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	2,298 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen