



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Termékválaszték | Mureva Styl |
| Termék vagy alkatrész típusa | Időzítő |
| Készülék bemutatása | Komplett termék |
| Színárnyalat | Szürke (RAL 7016) |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Készülék felszerelése | Falon kívül |
| Technológia típusa | Elektromechanikus |
| [Us] névleges betáplálási feszültség | 230 V AC 50/60 Hz |
| Terhelésmegszakítási áram | 10 A rezisztív $\cos \phi = 1$ 6A indukciós $\cos \phi = 0,6$ |
| Időkésleltetés | 2...14 perc 2 perc |
| Névleges áram | 10 A |
| Vezérlő típusa | Forgatógombos kapcsoló |
| A használat feltétele | Beltéri/kültéri |
| Anyag | PPA (poliflammid) SEBS (styrene ethylene butylene styrene) ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) |
| Rögzítési mód | Csavarokkal |
| Kábelbemenet | Könnyű szelep hozzáférés átmérő: 6...20 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Szélesség | 80 mm |
| Mélység | 76 mm |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |

Környezet

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Minőségi címkék | CE EAC |
| IP védettség fok | IP55 |
| IK védettség fok | IK08 |
| Tűzkésleltetés | Önkioltó 650 °C megfelel IEC 60695-2-1 |
| Szabványok | EN 60669-2-1 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -5...40 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -25...55 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 7,600 cm |
| 1. csomag szélessége | 8,000 cm |
| 1.csomag hossza | 7,600 cm |
| 1. csomag súlya | 211,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 36 |
| 2.csomag magassága | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 8,081 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12 |
| Egységek száma 3. csomagban | 288 |
| 3.csomag magassága | 45,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 80,000 cm |
| 3. csomag hossza | 120,000 cm |
| 3. csomag súlya | 63,088 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |