



Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Dobozrögzítés
Termékcsalád kompatibilitása	Unica rögzítő adapter
Színárnyalat	Szürke (RAL 7016)

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Falon kívül Süllyesztett
Fedél típus	Csapfedél
A használat feltétele	Beltéri/kültéri
Anyag	PC (polycarbonate) PPA (polifitalamid)
Hosszúság	71 mm
Magasság	29 mm
Szélesség	71 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Környezet

IP védettség fok	IP55
IK védettség fok	IK07
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C megfelel IEC 60695-2-1
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,8 cm
1. csomag szélessége	7 cm
1. csomag hossza	7 cm
1. csomag súlya	35 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10

2. csomag magassága	7,8 cm
2. csomag szélessége	15,8 cm
2. csomag hossza	39,2 cm
2. csomag súlya	441 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	60
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	40 cm
3. csomag hossza	60 cm
3. csomag súlya	3,433 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja