



Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Product or component type	Nyomógomb
Készülék bemutatása	Mechanizmus
Technológia típusa	Elektromechanikus
Billentyűk száma	1
Színárnyalat	Szürke (RAL 7016)

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Súlyesztett Falon kívül
Működtető szerkezet	Billentyű
Névleges áram	10 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V AC
Helyi jelzés	LED (kék)
Led current consumption	0.15 mA -250 V
A használat feltétele	Beltéri/kültéri
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol) Sárgaréz SEBS (styrene ethylene butylene styrene)
Rögzítési mód	Csavarokkal
Szorítócsatlakozási kapacitás	1.5...25 mm ² esetén merev vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén sodrott vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek)
Vezeték csupasztási hossz	13 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	40 mm

Környezet

Minőségi címkék	AENOR NF CE EAC
IP védettség fok	IP55
IK védettség fok	IK08
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C megfelel IEC 60695-2-1
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	7,500 cm
1. csomag hossza	7,500 cm
1. csomag súlya	55,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	8,500 cm
2. csomag szélessége	16,000 cm
2. csomag hossza	39,500 cm
2. csomag súlya	644,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	60
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	4,601 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja