



Fő jellemzők

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Termékválaszték | Mureva Styl |
| Product or component type | Nyomógomb |
| Készülék bemutatása | Mechanizmus |
| Technológia típusa | Elektromechanikus |
| Billentyűk száma | 2 |
| Színárnyalat | Szürke (RAL 7016) |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Készülék felszerelése | Falon kívül Süllyesztett |
| Működtető szerkezet | Billentyű |
| Névleges áram | 10 A |
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 250 V AC |
| Helyi jelzés | LED (kék) |
| Led current consumption | 0.15 mA -250 V |
| A használat feltétele | Beltéri/kültéri |
| Anyag | SEBS (styrene ethylene butylene styrene) Sárgaréz PC (polycarbonate) |
| Rögzítési mód | Csavarokkal |
| Szorítócsatlakozási kapacitás | 1.5...25 mm ² esetén merev vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén sodrott vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek) |
| Vezeték csupasztási hossz | 13 mm |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |
| Magasság | 71 mm |
| Szélesség | 71 mm |
| Mélység | 40 mm |

Környezet

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Minőségi címkék | EAC NF AENOR CE |
| IP védettség fok | IP55 |
| IK védettség fok | IK07 |
| Tűzkésleltetés | Önkiló 650 °C megfelel IEC 60695-2-1 |
| Szabványok | EN 60669-1:1999+A1+A2 |

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -5...40 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -25...55 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 4,000 cm |
| 1. csomag szélessége | 7,200 cm |
| 1. csomag hossza | 7,200 cm |
| 1. csomag súlya | 59,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1 |
| Egységek száma 2. csomagban | 10 |
| 2. csomag magassága | 8,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 16,000 cm |
| 2. csomag hossza | 39,500 cm |
| 2. csomag súlya | 692,000 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S04 |
| Egységek száma 3. csomagban | 60 |
| 3. csomag magassága | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 40,000 cm |
| 3. csomag hossza | 60,000 cm |
| 3. csomag súlya | 4,886 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| Környezetvédelmi közzététel |  A Termék Környezeti Profilja |