



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Időzítő
Készülék bemutatása	Komplett termék
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

### Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Falon kívül
Technológia típusa	Elektromechanikus
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Terhelésmegszakítási áram	10 A rezisztív $\cos \phi = 1$ 6A indukciós $\cos \phi = 0,6$
Időkésleltetés	2 perc 2...14 perc
Névleges áram	10 A
Vezérlő típusa	Forgatógombos kapcsoló
A használat feltétele	Beltéri/kültéri
Anyag	SEBS (styrene ethylene butylene styrene) PPA (poliiftalamid) ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Rögzítési mód	Csavarokkal
Kábelbemenet	Könnyű szelep hozzáférés átmérő: 6...20 mm
Magasság	80 mm
Szélesség	80 mm
Mélység	76 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Környezet

Minőségi címkék	EAC CE
IP védettségi fok	IP55
IK védettségi fok	IK08
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C megfelel IEC 60695-2-1
Szabványok	EN 60669-2-1
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...55 °C

## Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,8 cm
1. csomag szélessége	9 cm
1.csomag hossza	9,4 cm
1. csomag súlya	216 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	36
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	8,241 kg
3.csomag magassága	45 cm

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>